



Scheda tecnica Ledvance Proiettore  
LED Lampada da cantiere S-Stand 50W  
4500lm 120D - 840 Bianco Freddo |  
IP65 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 243839                             |
| EAN                               | 4058075213876                      |
| Codice Produttore                 | 4058075213876                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | LED WORKLIGHT 50W 840 S-STAND LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 50W                          |
| Sostituto (Watt)              | 50                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4500lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 90             |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Montaggio                      | Pavimento                        |
| Connessione Infisso            | Spina con contatto di protezione |
| Copertura Ottica               | Vetro                            |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                             |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule                   |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio scuro                     |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato                    |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                           |
| Product Serie                  | Worklight                        |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 267 |
| Larghezza (mm) | 272 |
| Altezza (mm)   | 395 |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore: **Nessun sensore**


**Fino a 7 anni di garanzia**


**Resi facili entro 14 giorni**