



Technical drawing of a component with a total length of 1730mm, a diameter of 125mm, and a height of 138mm. The drawing shows a side view of a cylindrical component with a conical tip on the left and a flange on the right.

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 254942                             |
| EAN                               | 4058075849839                      |
| Codice Produttore                 | 4058075849839                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | DP MAX 1500 S 52W 840 VW IP69 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x58                         |
| Potenza Lampada               | 52W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 8000lm                       |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 154                 |
| Fattore Potenza   | >0.70               |
| Lunghezza         | 150cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica               | Opale                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                        |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule             |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 25 a + 45              |
| Alloggiamento                  | Polycarbonato               |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1730 |
| Larghezza (mm) | 125  |
| Altezza (mm)   | 138  |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**