



Scheda tecnica Noxion Stagna LED  
Poseidon V2.0 55W 7700lm - 840  
Bianco Freddo | 150cm - Cablaggio  
Entra/Esci (5x2.5mm2) - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 244222                                                                                        |
| EAN                               | 8719157036528                                                                                 |
| Codice Produttore                 | 8719157036528                                                                                 |
| Marca                             | Noxion                                                                                        |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 55W 7700LM 4000K+Emergency integration |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                                        |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                                         |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x58                         |
| Potenza Lampada               | 25W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3500lm                       |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 140                 |
| Fattore Potenza   | >0.90               |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 150cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                           |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)                   |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                                 |
| Protezione da impatti          | IK10 - 20 Joule                      |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                               |
| Colore del Rivestimento        | Grigio                               |
| Luce d'Emergenza               | 3 Ore                                |
| Product Serie                  | Poseidon                             |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1560 |
| Larghezza (mm) | 75   |
| Altezza (mm)   | 80   |

## Perché scegliere Lampadadiretta?

### Informazioni sul sensore


**Specialista** dell'illuminazione


 Piani di illuminazione **personalizzati**

Tipo di sensore
 

Nessun sensore


 Fino a **7 anni** di garanzia


 Resi facili entro **14 giorni**