



Scheda tecnica Confezione Multipack 6x Bright  
Choice Pannello A LED Backlit 36W 3240lm - 840  
Bianco Freddo | 120x30cm - UGR <22

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 245708                                                                     |
| EAN                               | 8719157043571                                                              |
| Codice Produttore                 | 8719157043571                                                              |
| Marca                             | Bright Choice                                                              |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x White label LED Panel Backlit 36W 3240lm 4000K 300X1200 UGR22 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 2 anni                                                                     |
| Vita Media Utile (ora)            | 30000                                                                      |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 36W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3240lm                       |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Efficienza (Lm/W)              | 90                |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Connessione Infisso            | Cavo              |
| Fattore Potenza                | >0.90             |
| Tipo di Prodotto               | Pannelli LED      |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Montaggio                         | Incasso                        |
| Indice di abbagliamento unificato | < 22 - per corridoi e ingressi |
| Temperatura di Lavoro             | Da - 10 a +40                  |
| Luce d'Emergenza                  | Senza luce di emergenza        |
| Colore dell'Apparecchio           | Bianco                         |
| Colore del Rivestimento           | Bianco                         |

## Dimensioni

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Dimensioni dei pannelli LED | 120x30cm |
| Lunghezza (mm)              | 1195     |
| Larghezza (mm)              | 295      |
| Altezza (mm)                | 34       |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**



Trustpilot

