



Scheda tecnica Confezione Multipack  
6x Ledvance Stagna LED Stagna 32W  
4400lm - 865 Luce Del Giorno | 120cm

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                               | 258860                               |
| EAN                               | 8719157077002                        |
| Codice Produttore                 | 8719157077002                        |
| Marca                             | Ledvance                             |
| Nome del fabbricante              | Multipack 6x DP 1200 32W 865 IP65 GY |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                               |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                |

Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 32W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 865 Luce Del Giorno          |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 6500 Luce Del Giorno         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4400lm                       |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 135                 |
| Lampadina inclusa | Sì                  |
| Lunghezza         | 120cm               |
| Tipo di Prodotto  | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto, 3 poli        |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK08 - 5 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -25 to +40              |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | DAMP PROOF              |

## Dimensioni

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1200 |
| Larghezza (mm) | 82   |
| Altezza (mm)   | 68   |

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore

### Perché scegliere Lampadadiretta?

Nessun sensore



**Specialista** dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**

